

## 水冷式冷凍機



### 產品型號: CW 系列

冷凍機(冰水機)，主要是應用於冷卻塑膠機的模具，加速成品冷卻，縮短成型時間。或者冷卻油壓機械的油溫，使油溫不至於過高，讓機械可以 24 小時不斷的生產。

#### 特點:

- 總電源過電流無熔絲斷路器
- 冰水馬達反轉保護及指示燈
- 冰水馬達過載保護及指示燈
- 冷媒高壓安全閥
- 故障警告蜂鳴器
- 冷媒高壓指示表
- 冷媒低壓指示表
- 冰水出口壓力表
- 欠相保護
- 冷媒高壓安全閥
- 故障警告蜂鳴器
- 冷媒高壓指示表
- 冷媒低壓指示表
- 冰水出口壓力表
- 欠相保護

#### 規格表:

機型	單位	CW-2	CW-5	CW-7	CW-10	CW-15	CW-20	CW-25	CW-30	CW-40	CW-50
溫控範圍	°C	8°C ~ 30°C	8°C ~ 30°C	8°C ~ 30°C	8°C ~ 30°C	8°C ~ 30°C	8°C ~ 30°C	8°C ~ 30°C	8°C ~ 30°C	8°C ~ 30°C	8°C ~ 30°C
電源	-	3Ø 220V 60Hz (or other)或其它									
冷凍能量	BTU / HR (60/50HZ)	24,000/ 19,700	60,000/ 51,700	90,000/ 74,700	120,000/ 103,500	180,000/ 152,800	240,000/ 202,000	300,000/ 248,000	360,000/ 296,000	480,000/ 398,400	600,000/ 498,000
壓縮機馬力	HP	2	5	7	10 (5 x 2)	15 (7.5 x 2)	20 (10 x 2)	25 (12.5 x 2)	30 (15 x 2)	40 (20 x 2)	50 (25 x 2)
循環幫浦馬力	KW	0.56	0.96	0.96	1.23	1.23	1.9	1.9	2.9	3.7	3.7
最大循環幫浦壓力	KG/cm <sup>2</sup>	2.5	2.5	2.5	2.6	2.6	2.8	2.8	4.6	3.8	3.8

最大 循環 幫浦 流量	L/MIN	66	150	150	200	200	266	266	266	550	550
最大 電力	KW	2	4.7	6.5	8.7	12.5	16.9	20.6	25.3	33.6	41
膨脹 水箱	LITER	25	75	75	120	120	180	250	250		
冰水 配管 尺寸	INCH	3/4	1-1/4	1-1/4	1-1/2	2	2	2-1/2	2-1/2	3	3
冷卻 力配 管尺 寸	INCH	3/4	1-1/4	1-1/4	1-1/2	2	2	2-1/2	2-1/2	3	3
外型 尺寸	CM	93 x 60 x 90	123 x 60 x 130	123 x 60 x 130	170 x 70 x 140	170 x 70 x 140	193 x 90 x 175	193 x 90 x 175	193 x 90 x 175	225 x 95 x 158	225 x 95 x 158
重量	Kg	180	340	420	720	860	1,060	1,200	1,400	1,500	1,700