

## 雙腳平台折疊機械手式輸送機



產品型號: RSHL 系列

用途:雙腳平台折疊機械手式輸送機（輸送帶），主要是應用於輸送機械手從塑膠射出成型機或中空成型機的模具自動取出的成品或料頭。

### 特點:

- 任何角度可隨意調整。
- 可直接或間接運送。
- 運送速度可隨意調整。
- 採用進口高級防靜電皮帶，可耐熱、耐油。
- 特殊尺寸，整廠規劃，歡迎洽詢訂製。

### 規格表:

| 機型       | RSHL30-200       | RSHL30-250       | RSHL30-300       |
|----------|------------------|------------------|------------------|
| 皮帶寬度     | 300 mm           | 300 mm           | 300 mm           |
| 機械長度     | 2,000 mm         | 2,500 mm         | 3,000 mm         |
| 機械寬度     | 412 mm           | 412 mm           | 412 mm           |
| 機械高度（最低） | 1,000 ~ 1,100 mm | 1,000 ~ 1,100 mm | 1,000 ~ 1,100 mm |
| 機械高度（最高） | 1,400 ~ 1,500 mm | 1,400 ~ 1,500 mm | 1,400 ~ 1,500 mm |
| 搬送能力     | 12 Kg            | 12 Kg            | 12 Kg            |
| 馬力       | 60 W             | 60 W             | 60 W             |
| 輸送速度     | 0~5 M/min        | 0~5 M/min        | 0~5 M/min        |
| 皮帶特性     | 耐熱、耐油、防靜電        | 耐熱、耐油、防靜電        | 耐熱、耐油、防靜電        |